

XEROX®

Technology | Document Management | Consulting Services

copia | stampa | scanner | fax

Prestazioni straordinarie. Prezzo straordinario.

Copia. Stampa. Scansione. Fax.

Xerox WorkCentre® PE120 / PE120i
incorpora tutte le funzioni essenziali in
una macchina compatta e conveniente
ideale per il singolo utente o per un
piccolo ufficio connesso in rete. Offre una
gamma completa di potenti funzioni,
ma è al contempo semplicissima
da usare. E soprattutto, ha un
prezzo accessibile.





Vassoio aggiuntivo opzionale

Specifiche del sistema

STAMPA

Tecnologia: Laser in bianco e nero
Velocità: 20 ppm
Risoluzione: 600 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi emulata
Driver di stampa: Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003, MAC (scaricabile dal web, solo stampa PS) e Linux (solo scansione e stampa)
Interfacce: USB 2.0 / IEEE1284 (cavo USB incluso)

COPIA

Velocità: 20 copie al min.
Risoluzione: 600 x 600 dpi
Tempo uscita prima copia: meno di 10 secondi

Riduzione/ingrandimento

Zoom da lastra: 25 - 400% con incrementi dell'1%
Riduzione e ingrandimento ADF: 25% - 100%
Produttività: scansione unica - stampa multipla con prefascicolazione elettronica standard
Copie multiple: fino a 99 copie di documenti in più pagine

FAX

Compatibilità: ITU-T Gruppo 3, ECM
Velocità di trasmissione: circa 3 secondi per pagina a 33,6 Kbps*
Velocità modem: 33,6 Kbps (Super G3) con fall-back automatico
Compressione dati: MMR/MR/MH, JBIG (JPEG per trasmissione fax a colori)

Risoluzioni

Standard (203 x 98 dpi)
Fine (203 x 196 dpi)
Superfine (300 x 300 dpi)
Foto (203 x 146 dpi)
A colori (200 x 200 dpi)
Memoria fax: 4 MB (320 pagine)*
Composizione rapida: fino a 200 numeri
Mezzi toni: 256 livelli
Fax a colori: invio sì / ricezione no
Funzioni: TollSave, Junk Fax Barrier

SCANSIONE

Compatibilità: TWAIN standard (driver incluso)
Tecnologia: Flat-bed CCD
Interfaccia: connessione diretta al PC (USB 2.0 / IEEE1284 parallela)
Impostazioni di risoluzione
Risoluzione ottica 600 x 1200 dpi (ottica, in bianco e nero e a colori)
Risoluzione avanzata fino a 4800 dpi interpolati
Pre-scansione: 75 dpi

CONFIGURAZIONI

	WorkCentre® PE120	WorkCentre® PE120i
Velocità	20 ppm (A4)	
Carico di lavoro	Fino 15.000 pagine al mese	
Gestione della carta	Alimentatore automatico da 50 fogli, vassoio bypass da 50 fogli, vassoio principale da 250 fogli	
Fogli in ingresso standard		
opzionale	Vassoio aggiuntivo da 250 fogli	
Uscita carta	Vassoio di uscita da 150 fogli	
Memoria (std / max)	32 MB / 160 MB	
Copia	Tempo uscita prima pagina 10 secondi	
Risoluzione	600 x 600 dpi	
Funzioni di copia	Copia facilitata documenti F/R (carta d'identità, assegni ecc.), scansione unica - stampa multipla, prefascicolazione elettronica	
Stampa	Risoluzione 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (emulata)	
Processore	166 MHz	
PDL	PCL6	PCL6, PostScript 3
Connettività	USB 2.0, parallela	USB 2.0, parallela, Ethernet 10/100BaseT
Scansione	Risoluzione 600 x 1200 dpi, 4800 x 4800 dpi avanzata	
Fax	Velocità di trasmissione di 3 secondi per pagina a 33,6 kbps*	
Risoluzione	203 x 98 dpi (std), 203 x 196 dpi (fine), 300 x 300 dpi (superfine)	

Profondità

A colori: 24 bit
In bianco e nero: 1 bit (testo) / 8 bit (scala di grigi)
Software OCR in bundle: ScanSoft OmniPage® SE 2.0
Software per la gestione e il miglioramento delle immagini in bundle: ScanSoft PaperPort® SE 9.0

GESTIONE SUPPORTI

Capacità fogli in ingresso
Vassoio principale: 250 fogli
Dimensioni minime: 98 x 148 mm
Dimensioni massime: 216 x 356 mm
Grammature: 60-90 g/m²
Vassoio bypass: 50 fogli carta comune, 5 fogli supporti speciali
Dimensioni minime: 76 x 127 mm
Dimensioni massime: 216 x 356 mm
Grammature: 60-163 g/m²
Vassoio aggiuntivo (opzionale): Stessa grammatura e dimensioni del vassoio principale (sopra)
Alimentatore degli originali: 50 fogli
Dimensioni minime: 127 x 148 mm
Dimensioni massime: 216 x 356 mm
Grammature: 49-105 g/m²
Capacità in uscita: 150 fogli (faccia in giù)
Tipi di supporti: carta comune, buste, etichette, lucidi

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (LxPx): 450 x 435 x 457 mm
Peso con cartuccia: 16,7 kg
Peso senza cartuccia: 15,9 kg
Peso lordo con la confezione: 21,0 kg

SPECIFICHE ELETTRICHE

Requisiti di alimentazione

Da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo di corrente medio: 400 watt
Modalità risparmio energetico: 19 watt
Tempo di riscaldamento: 42 secondi
Risparmio energetico: conforme a ENERGY STAR®

AMBIENTE OPERATIVO

Temperatura

Gamma massima: 10° - 32°C
Gamma consigliata: 16° - 30°C

Umidità

Gamma massima: 20 - 80%
Gamma consigliata: 30 - 70%

CARATTERISTICHE GENERALI

Memoria totale dispositivo: 32 MB Standard
Memoria Opzionale: 32 MB, 128 MB
Gestione del dispositivo: ControlCentre™ 5.0
Cartuccia Unica: (toner e tamburo)
Rendimento stimato: 5.000 con copertura dell'area del 5%
Carico di lavoro: 15.000 (massimo)
Volume mensile consigliato: fino a 2.000
Conformità normative di sicurezza: Sicurezza UL / Sicurezza CSA

* con risoluzione standard e impostazione immagini testo mediante ITU-T test chart N. 1

Funzioni incredibili

Potente

Copia, stampa, fax e scansione: tutto in un unico apparecchio

- Stampa laser veloce, nitida e chiara a 20 ppm
- Trasmissione fax ultraveloce a 3 secondi per pagina
- Scansione di alta qualità a colori e in bianco e nero direttamente sul desktop mediante la connessione diretta USB
- Software per la gestione dei documenti avanzato

**Comoda e facile da usare
Adatta per le piccole scrivanie e semplicissima da usare**

- Capacità di 300 fogli e flessibilità dei supporti. Possibilità di aggiungere un vassoio carta opzionale da 550 fogli in totale
- Stampa di rete adatta alle esigenze dei piccoli gruppi (PE120i)
- Optical Character Recognition (OCR) - Riconoscimento ottico dei caratteri) e Image Editing Software (Software per la modifica delle immagini) per convertire le immagini scansionate in documenti utilizzabili

Economica

Prezzo competitivo al di sopra delle vostre aspettative ma non del vostro budget

- Adatta a tutti gli utenti più attenti ai costi
- La semplicità d'uso in un unico apparecchio

